



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Орган инспекции**

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710060 от 03.06.2015 г.

Юридический адрес, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 2101  
от 07.05.2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача,  
технический директор органа инспекции  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 359**

1. **Наименование продукции:** Раздвижные звукоизолирующие стены и перегородки "НОРМА".
2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Завод НОРМА», 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, лит. Я, Российская Федерация.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «Завод НОРМА», 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, лит. Я, Российская Федерация.
4. **Представленные материалы:**
  - СТО 31035280-002-2015 «Стена раздвижная звукоизолирующая «НОРМА»;
  - протокол лабораторных испытаний Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС. RU.00001.510440) № 04/46-47/ПР-18 от 28.04.2018 г.
5. **Область применения продукции:** в жилых и общественных зданиях, в том числе в детских и образовательных учреждениях, для разделения помещений на два и более обособленных помещения с высокой звукоизоляцией.

## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов на продукцию (данные нормативно-технической документации, результаты лабораторных исследований) проведена на соответствие их гигиенических и радиологических показателей положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источниками ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г. (далее – Единые санитарные требования). Оценка звукоизолирующих свойств продукции в данном заключении не проводилась.

Звукоизолирующие панели представляют собой два стекло-магниевого листа (СМЛ), закрепленных параллельно друг другу в алюминиевом каркасе, пространство между которыми заполнено несколькими слоями различных звукопоглощающих материалов (стекловата, базальтин). Все четыре торца панелей защищены пористым звукопоглощающим материалом. Между панелями имеется двойное резиновое уплотнение 8; зазор между несущим рельсом и панелями перекрывается двойным резиновым трубчатым уплотнением 9; зазор между полом и панелями перекрывается двойной резиновой юбкой. Несущий потолочный рельс имеет полки с двух сторон для монтажа подвесного потолка типа АРМСТРОНГ.

По результатам лабораторных исследований фрагмента звукоизолирующей перегородки, продукция характеризуется следующими санитарно-гигиеническими показателями:

- запах, баллы - не более 2;
- индекс токсичности, % - 70-120;
- миграция химических веществ в воздушную среду (климатическая камера, время экспозиции - 48 часов, температура 24<sup>0</sup>С, относительная влажность - 45%, соотношение площади образца к объёму климатической камеры - 1м<sup>2</sup>/1м<sup>3</sup>), мг/м<sup>3</sup>, не более: диоктилфталат - 0,02; дибутилфталат - 0,10; метиловый спирт - 0,50; формальдегид - 0,01; этиленгликоль - 0,3; акрилонитрил - 0,03; метилметакрилат - 0,01; стирол - 0,002;
- напряжённость электростатического поля на поверхности изделий, кВ/м, не более - 15,0;
- стимулирование роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной - не установлено;
- удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг, не более - 370;

Покртия панелей должны быть устойчивы после влажной уборки с моющими средствами и к режиму влажной дезинфекции.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, раздвижные звукоизолирующие стены и перегородки "НОРМА" (изготовитель: ООО «Завод НОРМА», 197706, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д.2, лит. Я, Российская Федерация), по вышеуказанным одориметрическим, санитарно-гигиеническим и радиологическим показателям, соответствуют нормативным значениям раздела 6, раздела 11 главы II Единых санитарных требований.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции, должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, положениям Единых санитарных требований, требованиям нормативной документации (СТО 31035280-002-2015 «Стена раздвижная звукоизолирующая «НОРМА»).

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



Д. Д. Омельченко